



Performance
through
Understanding



ETIQUETADO

EVODECO ADHESIVE

Etiquetado autoadhesivo a velocidades líderes en la industria

La EvoDECO Adhesive está basada en un carrusel estandarizado y un diseño ergonómico que forma parte de nuestra plataforma de etiquetado EvoDECO. Cuenta con 6 tamaños de carrusel, hasta 5 estaciones de etiquetado y 36 configuraciones posibles. Trabaja con 2 bobinas en simultáneo o con etiquetado continuo maestro-esclavo, para una mayor flexibilidad sin detener la

producción. Los cambios de formato son 30 % más rápidos por el fácil acceso a la máquina (sin lubricantes y con 40 % menos de energía) y se mantiene una eficiencia del 98 %. Es la opción de alto desempeño para las etiquetas autoadhesivas: brinda gran calidad de etiquetas ultradelgadas a velocidades de hasta 66 000 bph.

PUNTOS PRINCIPALES

- Velocidades líderes en la industria, de 66 000 bph.
- Módulo de etiquetado fijo o extraíble.
- Total flexibilidad en la aplicación de las etiquetas:
 - El sistema maestro-esclavo aplica la misma etiqueta sin detenciones para el cambio de bobina.
 - Es posible poner 2 o más etiquetas en la misma botella.
- Manejo de etiquetas y películas de alineador de cinta de 25 µ.

APLICACIONES

- Cerveza.
- Agua.
- Alimentos.
- Productos para el hogar y el cuidado personal.

ENCUENTRE EL MODELO DE ETIQUETADORA QUE MEJOR SE ADAPTE A SU PRODUCCIÓN DE BOTELLAS

Velocidad máx. (bph*)	Número de diferentes etiquetas/módulos	Diámetro de la botella (mm)		Diámetro del carrusel (mm)	Cabeza- les	Paso (mm)
		Mín.	Máx.			
28 000	1	50	100	720	20	113
42 000	2	50	100	1080	30	113
50 000	2	50	100	1440	40	113
66 000	3	50	100	1800	50	113
66 000	3 (con sistema de visión)	50	110	2160	54	125

* Configuración maestro-esclavo



EMPALME AUTOMÁTICO

Un empalme automático de alta eficiencia cambia las bobinas sin reducción de la velocidad.



SISTEMA DE VISIÓN

Para posicionamiento de las etiquetas con el fin de colocarlas en una zona predeterminada de la botella.

EFICIENCIA Y FACILIDAD DE USO

- Sistema automático de empalme de bobina de etiquetas.
- Presurización de botellas vacías.
- Secciones de transportadores de aire a la entrada/salida para las botellas vacías.
- Detección y rechazo de etiquetas empalmadas.
- Barra antiestática.

CAMBIO DE FORMATO

- Carro de cambio de formato de botellas y etiquetas.

SEGURIDAD

- Llave Fortress.
- Jog para dos manos.

SOSTENIBILIDAD

- Caudalímetro de aire.
- Medidor de energía.

ERGONOMÍA

- Iluminación de la máquina.
- Plataforma ampliada alrededor de la estación Adhesive.

DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DE TERCEROS

- Sistemas de visión para la orientación de las botellas.
- Detección de presencia de etiquetas con rechazo de botellas.
- Detección de calidad del etiquetado.
- Dispositivos de codificación de etiquetas (inyector de tinta, láser).